

Viskositeetin säätöaine

Parmix-Stabilaattori on Finnsementin kehittämä betonin lisäaine.

Ominaisuudet

Parmix-Stabilaattori on suurimolekyylisen synteettisen kopolymeerin vesiliuos. Se vähentää betonin kiviaineen ja veden erottumista säilyttäen betonin notkeuden lähes ennallaan.

Parmix-Stabilaattori ei vaikuta kovettuneen betonin ominaisuuksiin heikentävästi. Se ei myöskään hidasta betonin sitoutumista tai kovettumista.

Käyttökohteet

Parmix-Stabilaattori sopii kaikkeen betoniin, jossa kiviaineksen tai veden erottumisesta on haittaa.

Annostus

Parmix-Stabilaattori on käyttövalmis neste. Se lisätään betonisekoittimeen joko betoniveden mukana tai valmiiseen betonimassaan.

Parmix-Stabilaattorin annostus on 0,3...2,5 % sementin painosta.

Käyttö muiden lisäaineiden kanssa

Parmix-Stabilaattori sopii käytettäväksi yhdessä muiden Finnsementin lisäaineiden kanssa.

Ympäristö ja työturvallisuus

Parmix-Stabilaattoria ei ole luokiteltu haitalliseksi ympäristölle tai ihmisille.

Tarkemmat tiedot ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.

Tekniset tiedot (tyypilliset arvot)

Olomuoto:	Neste
Tiheys:	1010 kg/m ³
Perusaine:	Kopolymeeri
Käyttölämpötila:	yli +5 °C
Varastointilämpötila:	yli +5 °C