

## Runsaasti vedentarvetta vähentävä/nesteyttävä lisäaine

Saitti-Parmix on Finnsementin kehittämä ja valmistama lisäaine, joka soveltuu erityisesti betoniin, joka vaatii pitkän työstettävyyssajan.

**Ominaisuudet**

Saitti-Parmixissa yhdistyvät erittäin suuri vedenvähennysteho ja pitkä vaikutusaika. Saitti-Parmixilla on pitkä vaikutusaika, joka kestää 20° C lämpötilassa noin 2 tuntia. Saitti-Parmix ei hidasta betonin lujuudenkehitystä eikä sitoutumista. Ominaisuuksien ansiosta Saitti-Parmix soveltuu erinomaisesti valmisbetonituotantoon sekä käytettäväksi murskatun kiviaineksen kanssa.

**Käyttökohteet**

Saitti-Parmix on polykarboksylaattipohjainen notkistin, joka on tarkoitettu kaikkeen valmisbetoniin. Saitti-Parmix on parhaimmillaan kun tarvitaan pitkää työstettävyyssajaa. Saitti-Parmix soveltuu käytettäväksi myös murskatun betonin kiviaineksen kanssa. Sitä voidaan käyttää normaalin lujuusluokan, korkealujuus- ja itsestään tiivistyvässä valmisbetonissa. Se sopii myös huokostettuun valmisbetoniin.

**Annostus**

Saitti-Parmix on käyttövalmis neste. Se lisätään betoni-sekoittimeen joko betoniveden mukana tai valmiiseen betonimassaan. Tehokkaimmin aine toimii, kun se lisätään betoniin noin minuutti veden annostelun jälkeen. Saitti-Parmixin annostus on yleensä 0,3...1,5 % sementin painosta.

Normaalibetoni	0,3...0,8 %
Korkealujuusbetoni	1,0...2,0 %
IT-betoni	1,0...2,0 %

**Käyttö muiden lisäaineiden kanssa**

Saitti-Parmix sopii käytettäväksi yhdessä muiden Finnsementin lisäaineiden kanssa.

**Ympäristö ja työturvallisuus**

Lue käyttöturvatieote.

**Tekniset tiedot (tyypilliset arvot):**

Väri:	Ruskea
Olomuoto:	Neste
Väkevyys:	18 %
Perusaine:	Polykarboksylaatti
Käyttölämpötila:	yli +5 °C
Varastointilämpötila:	yli +5 °C
Kloridipitoisuus:	< 0,1 %