

SUORITUSTASOILMOITUS / PRESTANDEKLARATION

Nro / Nr DoP-36R-2022-1

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste / Produkttypens unika identifikationskod

36R Tervolan vihreä gabro

36R Tervola grön gabbro

2. Aiottu käyttötarkoitus / Avsedda användning

Betonin kiviaines

Ballast för betong

3. Valmistaja / Tillverkare

Finnsementti Oy

Skräbbölentie 18,

21600 PARAINEN

5. AVCP-menettely / AVCP-förfarande

Järjestelmä 2+ / System 2+

6a. Yhdenmukaistettuun standardiin perustuva DoP / DoP baserad på harmoniserad standard

Standardi / Standard **SFS EN 12620 + A1: 2008**

Annettu sertifikaatti / Utfärdat certifikat **0416-CPR-3438-03**

Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy, jolla sertifikaatti nro. 0416, on tehnyt tuotteen alkutestauksen kyseeseen tulevien ominaisuuksien osalta sekä suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen. Inspecta Sertifiointi Oy valvoo jatkuvasti tehtaan suorittamaa sisäistä tuotannon laadunvalvontaa sekä arvioi ja hyväksyy sen sekä testaa tehtaalta, markkinoilta tai rakennuspaikalta otetut pistokoenäytteet.

Det anmälda organet Inspecta Sertifiointi Oy, vars certifikatnummer är 0416, har utfört typprovning av relevanta egenskaper, första besiktning av fabriken och fabriken tillverkningskontroll och utför kontinuerlig övervakning, bedömning och godkännande av fabriken tillverkningskontroll samt utför provning av produkter uttagna på fabrik, på marknaden eller på byggplats.

7. Ilmoitetut suoritusastot / Angiven prestanda

Perusominaisuudet / Väsentliga egenskaper	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä /Harmoniserad teknisk specification			SFS-EN 12620 + A1:2008
Raekoko / Kornstorlek	0/2	2/5	4/12	
Rakeisuus/ Kornstorleksfördelning	G _F 85	G _C 80/20	G _C 90/15	
Litteysluku/ Flisighetsindex		Fl ₂₆	Fl ₁₅	
Kiintotiheys / Korndensitet	3,07 Mg/m ³	3,03 Mg/m ³	3,03 Mg/m ³	
Vedenimeytyminen/ Vattenabsorption	0,3 % WA ₂₄	0,2% WA ₂₄	0,3 % WA ₂₄	
Hienoaines / Finmaterialhalt	f ₂₂	f ₄	f _{1.5}	
Iskunkestävyys /murskau- tuuus/ Los Angelesvärde			NPD	
Nastarengaskulutuskkestävyys /Kulkvarnsvärde			NPD	
Radioaktiivinen säteily / Radioaktiv strålning Aktiivisuusindeksit Aktivitetindex (ST-ohje 12.2)		I ₁ =0,28 I ₂ =0,11 I ₃ = 0,04		
Jäädätyssulatuskestävyys Frostbeständighet	Hyväksytty, vedenimeytyminen < 1 % Godkänt, vattenabsorption < 1 %			
Alkalisilikareaktiivisuus / Alkaliaktivitet RILEM rec.test method AAR-1.1, petrograf.	Erittäin epätodennäköinen /Väldit osannolikt			


NPD: No Performance Determined = Suoritusastoa ei ole määritelty/ Ingen prestanda fastställd.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on suoritusastojen joukon mukainen. / Prestandan för ovannämnda produkt överensstämmer med den prestanda som gäller för gruppen.

Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. / Denna prestandadeklaration är given enligt förordningen (EU) N:o 305/2011 och gäller i enlighet med den tidigare angivna tillverkarens specifika ansvar.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut / Underteknat för tillverkaren av:

Paraisilla 2.10.2025,

Signed by:

 BCA2F4390295493...
 Annina Tuominen
 Toimitusjohtaja / Verkställande direktör