



## SUORITUSTASOILMOITUS / PRESTANDEKLARATION

Nro / Nr DoP-42R-2026-1

### 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste / Produkttypens unika identifikationskod

42R Valkoinen dolomiitti

42R Vit dolomit

### 2. Aiottu käyttötarkoitus / Avsedda användning

Betonin kiviaines

Ballast för betong

### 3. Valmistaja / Tillverkare

Finnsementti Oy

Paraisten sementtitehdas

Skräbbölenie 18, 21600 PARAINEN

### 5. AVCP-menettely / AVCP-förfarande

Järjestelmä 2+ / System 2+

### 6a. Yhdenmukaistettuun standardiin perustuva DoP / DoP baserad på harmoniserad standard

Standardi / Standard **SFS EN 12620 + A1: 2008**

Annettu sertifikaatti / Utfärdat certifikat **0416-CPR-3438-03**

Ilmoitettu laitos Kiwa Sertifiointi Oy, jolla sertifikaatti nro. 0416, on tehnyt tuotteen alkutestauksen kyseeseen tulevien ominaisuuksien osalta sekä suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen. Inspecta Sertifiointi Oy valvoo jatkuvasti tehtaan suorittamaa sisäistä tuotannon laadunvalvontaa sekä arvioi ja hyväksyy sen sekä testaa tehtaalta, markkinoilta tai rakennuspaikalta otetut pistokoenäytteet.

Det anmälda organet Kiwa Sertifiointi Oy, vars certifikatnummer är 0416, har utfört typprovning av relevanta egenskaper, första besiktning av fabriken och fabriken tillverkningskontroll och utför kontinuerlig övervakning, bedömning och godkännande av fabriken tillverkningskontroll samt utför provning av produkter uttagna på fabrik, på marknaden eller på byggplats.

#### Finnsementti Oy

Skräbbölenie 18  
21600 Parainen  
Puh. 0201 206 200  
Fax. 0201 206 311

Poikkitie 105  
53500 Lappeenranta  
Puh. 0201 206 200  
Fax. 0201 206 410

Lars Sonckin kaari 16 (PI 115) www.finnsementti.fi  
02601 Espoo info@finnsementti.fi  
Puh. 0201 206 200  
Fax. 0201 206 202

Kotipaikka:Parainen  
Y-tunnus: 1628387-7

**7. Ilmoitetut suoritusastot / Angiven prestanda**

| Perusominaisuudet /<br>Väsentliga egenskaper                                                      | Suoritusasto<br>Prestanda                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                           |                           | Yhdenmukaistettu<br>tekninen eritelmä<br>/Harmoniserad<br>teknisk specification |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Raekoko / Kornstorlek                                                                             | 0/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/4                       | 2/5                       | 4/12                      | SFS-EN 12620 +<br>A1:2008                                                       |
| Rakeisuus/<br>Kornstorleksfördelning                                                              | G <sub>F</sub> 85                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G <sub>F</sub> 85         | G <sub>C</sub> 80/20      | G <sub>C</sub> 90/15      |                                                                                 |
| Litteysluku/ Flisighetsindex                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | FI <sub>10</sub>          | FI <sub>10</sub>          |                                                                                 |
| Kiintotiheys / Korndensitet                                                                       | 2,81<br>Mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,76<br>Mg/m <sup>3</sup> | 2,81<br>Mg/m <sup>3</sup> | 2,80<br>Mg/m <sup>3</sup> |                                                                                 |
| Vedenimeytyminen/<br>Vattenabsorption                                                             | 0,3 %<br>WA <sub>24</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,3 %<br>WA <sub>24</sub> | 0,8 %<br>WA <sub>24</sub> | 0,4 %<br>WA <sub>24</sub> |                                                                                 |
| Hienoaines / Finmaterialhalt                                                                      | f <sub>16</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | f <sub>10</sub>           | f <sub>4</sub>            | f <sub>4</sub>            |                                                                                 |
| Iskunkestävyys /murskau-<br>tuvuus/ Los Angelesvärde                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           | NPD                       |                                                                                 |
| Nastarengaskulutuskestävyys<br>/Kulkvarnsvärde                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           | NPD                       |                                                                                 |
| Radioaktiivinen säteily /<br>Radioaktiv strålning<br>STUK S/6/2022                                | C <sub>Th</sub> /200 + C <sub>Ra</sub> /300 + C <sub>K</sub> /3000 = 0,005 < 1<br>C <sub>Th</sub> /500 + C <sub>Ra</sub> /700 + C <sub>K</sub> /8000 + C <sub>Cs</sub> /2000 = 0,002 < 1<br>C <sub>Th</sub> /1500 + C <sub>Ra</sub> /2000 + C <sub>K</sub> /20000 + C <sub>Cs</sub> /5000 =0,001 < 1 |                           |                           |                           |                                                                                 |
| Jäädätyssulatuskestävyys<br>Frostbeständighet                                                     | Hyväksytty, vedenimeytyminen < 1 %<br>Godkänt, vattenabsorption < 1 %                                                                                                                                                                                                                                |                           |                           |                           |                                                                                 |
| Alkalisilikareaktiivisuus /<br>Alkalireaktivitet<br>RILEM rec.test method AAR-<br>1.1, petrograf. | Erittäin epätodennäköinen /Väldit osannolikt                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                           |                           |                                                                                 |

NPD: No Performance Determined = Suoritusastoa ei ole määritely /Ingen prestanda fastställd.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on suoritusastojen joukon mukainen. / Prestandan för ovannämnda produkt överensstämmer med den prestanda som gäller för gruppen.

Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. / Denna prestandadeklaration är given enligt förordningen (EU) N:o 305/2011 och gäller i enlighet med den tidigare angivna tillverkarens specifika ansvar.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut / Underteknat för tillverkaren av:

Paraisilla 31.8.2026

Signed by:

*Annina Tuominen*

BCA2F4390295493...

Annina Tuominen

Toimitusjohtaja / Verkställande direktör