

# Sola-Parmix 18 %

Betonin lisäaineet  
Syyskuu 2019

Runsaasti veden tarvetta vähentävä/nesteyttävä lisäaine

Sola-Parmix on Finnsementin kehittämä ja valmistama lisäaine, joka soveltuu sekä elementti- että valmisbetonituotantoon.

## Ominaisuudet

Sola-Parmix on polykarboksylaattipohjainen nesteytin, jossa yhdistyvät erittäin hyvä vedenvähennysteho sekä stabiloivat ominaisuudet. Ominaisuuksien ansiosta Sola-Parmix soveltuu erityisesti itsetiivistyvän betonin valmistukseen. Normaaliannostuksilla Sola-Parmix ei hidasta betonin sitoutumista tai lujuudenkehitystä.

## Käyttökohteet

Sola-Parmixia voidaan käyttää normaalin lujuusluokan, korkealujuus- ja itsestään tiivistyvässä betonissa. Stabiloivien ominaisuuksien ansiosta Sola-Parmix sopii erittäin hyvin itsestään tiivistyvään betoniin, rouhebetoniin sekä haastavilla kiviaineksilla valmistettavaan betoniin. Se sopii myös huokostettuun betoniin.

## Annostus

Sola-Parmix on käyttövalmis neste. Se lisätään betonisekoittimeen joko betoniveden mukana tai valmiiseen betonimassaan. Tehokkaimmin aine toimii, kun se lisätään betoniin noin minuutti veden annostelun jälkeen.

Sola-Parmixin annostus yleensä	0,3...2,0 %
Normaalibetoni	0,3...1,0 %
Korkealujuusbetoni	1,0...2,0 %
IT-betoni	1,0...2,0 %

## Käyttö muiden lisäaineiden kanssa

Sola-Parmix sopii käytettäväksi yhdessä muiden Finnsementin lisäaineiden kanssa.

## Ympäristö ja työturvallisuus

Lue myös käyttöturvatiedote.

## Tekniset tiedot (tyypilliset arvot):

Väri	Vaalea
Olomuoto	Neste
Väkevyys	18 %
Tiheys	1040 kg/m <sup>3</sup>
Perusaine	Polykarboksylaatti
Käyttölämpötila	yli +5 °C
Varastointilämpötila	yli +5 °C
Kloridipitoisuus	< 0,1 %

**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY

Finnsementti Oy  
21600 Parainen | Puh. 0201 206 200  
www.finnsementti.fi | www.semnet.fi  
info@finnsementti.fi  
etunimi.sukunimi@finnsementti.fi

